



# HARDNER RELEASE

DISTACCANTE IN POLVERE PER  
CEMENTO STAMPATO

SCHEDA TECNICA  
E DISCIPLINARE  
APPLICATIVO



DESCRIZIONE

Prodotto colorato in polvere oltre a conferire qualità antiaderente tra PAN®PAVISTAMP e calcestruzzo trattato con PAN®HARDENER COLOR dona alla superficie trattata un effetto anticato evidenziando le sfaccettature cromatiche delle pietre, dei mattoncini o dei legni da imitare.

VANTAGGI

I suoi vantaggi sono molteplici :

- Resistente Agli attriti radenti e volventi Colorazione
- intensa
- Inalterabile alla luce degli alcali
- Elevata resistenza all'usura e durezza.
- Facile pulizia e manutenzione.
- Superficie dura e resistente agli urti e all'abrasione
- Assenza di ingiallimento e resistenza agli U.V.

CAMPI  
D'IMPIEGO

Utilizzato come antiaderente e antichizzante per pavimentazioni PAN®HARDENER

APPLICAZIONE

Applicazione su calcestruzzo trattato con PAN®HARDENER con pennello a setole dure o cazzuola a mo' di spolvero con un consumo medio di circa 100-150 gr/mq.

- **Colorazione : Colori standard : Cartella colori PAN®HARDNER RELEASE**
- **Confezione : secchi in plastica da 12,5 kg**
- **Conservazione : 6/12 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in**
- **legno Consigli : Uso di mascherine e guanti durante l'utilizzo**

*IL PRODUTTORE NON SI PUÒ RITENERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA POSA IN OPERA DELLO STESSO IN DIFFORMITÀ DA QUANTO INDICATO SULLA SCHEDA TECNICA.*

*DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/11/2022.*

*QUESTA SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.*

*LE ISTRUZIONI ED I DETTAGLI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE MIGLIORI CONOSCENZE ED ESPERIENZE.*

*PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO.*

*PANNETO INTERNATIONAL SRL SI RISERVA DI VARIARE I DATI FORNITI SENZA PREAVVISO.*