CAMPI



SCHEDA TECNICA E DISCIPLINARE APPLICATIVO



- Prodotto liquido monocomponente
- Facile applicazione a rullo o a pennello
- Turapori per prodotti cementizi spatolati
- Promotore di ancoraggio su fondi in gesso, anidrite, etc.
- Eccezionale aderenza ai supporti di natura cementizia
- Assenza di ingiallimento ed eccellente resistenza ai raggi U.V.
- Consolidante per prodotti cementizi

Promotore di ancoraggio turapori e consolidante specifico per migliorare l'adesione e di materiali a base cementiziae consolidarne il supporto.

Fissativo per prodotti cementizi tipo MICROCEMENTO3D, Primer di adesione su cartongesso, pannelli fibrocemento, ecc.

PANFIX LIQUIDO è un prodotto monocomponente pronto all'uso , Può essere applicato a rullo o a pennello .

Aspetto: Liquido/Liquid
Confezioni: Taniche/Tank 5 Kg
Palletts: 400 Kg
Massa volumica/density: 1,01 Kg/Lt
Colore: colorazione bianco
Stoccaggio: 24 MESI/MONTHS
PH/Ph: 8

Viscosità Brookfield/Brookfield viscosity : 20 mPas :

Vita utile : 20/30 minuti
Consumo/Coverage : 100-200 gr/mq
Tempo di asciugatura : 120 min *(a)

Limite durante applicazione : Non applicare con temperatura < 5° C
*(a) IDati a temperatura di utilizzo a 23°C-50% U.R.

IL PRODUTTORE NON SI PUÒ RITENERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA POSA IN OPERA DELLO STESSO IN DIFFORMITÀ DA QUANTO INDICATO SULLA SCHEDA TECNICA.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/11/2022.

QUESTA SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.

LE ISTRUZIONI ED I DETTAGLI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE MIGLIORI CONOSCENZE ED ESPERIENZE.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA RIVOLGERSI ALL'UFFICIO
TECNICO.

PANNETO INTERNATIONAL SRL SI RISERVA DI VARIARE I DATI FORNITI SENZA PREAVVISO.







