



SCHEDA TECNICA  
E DISCIPLINARE  
APPLICATIVO



## INTONACO FIBRATO MONOSTRATO PER STAMPAGGIO ROCCE E RIVESTIMENTI DECORATIVI

DESCRIZIONE

Malta modellabile , traspirante e idrorepellente , si applica direttamente su vecchi intonaci , laterizi , muri in C.A. , blocchi in cemento , ecc. per poi essere stampata con gli appositi PAN@DECOSTAMP in modo da ottenere una riproduzione fedele e migliorata di sassi , legni , mattoncini , tavelle , ecc. dando libero sfogo creativo al progettista e/o all'applicatore.

VANTAGGI

I suoi vantaggi sono molteplici :

- Leggero
- Flessibile , quindi adattabile su qualsiasi tipo di superficie dritta o tondeggianti .
- Colorato in massa , questo garantisce una colorazione omogenea e totale
- Ottimo rapporto A/C
- Ottima lavorabilità
- Utilizzabile su C.A. , laterizio , blocchi in cemento , blocchi in argilla espansa , gasbeton\* , ecc.
- Non necessita di altri additivi
- Può essere personalizzabile in forma e colore

CAMPI  
D'IMPIEGO

Idoneo per rivestire pareti interne ed esterne e qualsiasi superficie verticale ove si voglia aumentare il valore estetico come ad esempio : Show room , studi tecnici , appartamenti civili , facciate esterne , recinzioni , zone di culto ,chiese , hotels, cappotti termici , ecc.

APPLICAZIONE

Prima attenta analisi del supporto PAN@DECOPAN si miscela con miscelatore meccanico , frusta o macchina intonatrice con il 20% di acqua sul peso stesso della malta ,si lascia riposare 4-5 minuti (il tempo di sciogliere gli additivi presenti nella malta) e si applica come un normale intonaco , grazie al suo elevato potere di adesione facilita la velocità di posa consentendo uno spessore minimo di 10 mm fino a 50-60 mm in una sola mano evitando così perdite di tempo e ulteriori aumenti di costi di manodopera. Una volta applicata la malta PAN@DECOPAN si procede alla lisciatura mediante una spatola d'acciaio , successivamente si passa alla fase di stampaggio con gli appositi PAN@DECOSTAMP i quali prima di essere compressi sulla malta dovranno essere "bagnati" con apposito PAN@DECOPAN RELEASE (distaccante liquido incolore) in modo da distaccare gli stessi facilmente e trasformare la malta liscia in una perfetta impronta di pietra , sasso , legno , ecc

- **Colorazione : Colori standard : Cartella colori PAN@DECOPAN**
- **Confezione : In sacchi di carta protetti da polietilene o secchi in plastica**
- **Conservazione : 6/12 Mesi in luogo coperto e ben asciutto su pedane in legno**
- **Consigli : Uso di mascherine e guanti durante l'utilizzo**



Sede legale ed operativa :Via Topanello , sn - 88821 Rocca di Neto ( Kr) Italy  
Tel. Centro e sud Italia : (+39) 0962 84117 - Tel. Nord Italia (+39) 39 0577 160 6874  
info@panneto.it- www.panneto.it www.terrastabilizzata.it