



GRANULI SBR

SCHEDA TECNICA
E DISCIPLINARE
APPLICATIVO



DESCRIZIONE

Granulo SBR è un granulo derivato dai pneumatici fuori uso di colore nero. E' altamente indicato, in combinazione con i leganti poliuretanic, per la realizzazione di sottofondi elastici realizzati in opera.

CONFEZIONI

Imballaggio a perdere:

Sacchi da 25kg

DATI TECNICI

Colore Nero

Materia prima Pneumatico fuori uso

Durezza Shore A 55 / 60

Granulometria 1 - 4 mm

Densità apparente 0,65 Kg/dm³

Stabilità ai raggi UVA / UVB Buona

IL PRODUTTORE NON SI PUÒ RITENERE IN ALCUN MODO RESPONSABILE DALL'USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO O DALLA POSA IN OPERA DELLO STESSO IN DIFFORMITÀ DA QUANTO INDICATO SULLA SCHEDA TECNICA.

DATA ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/11/2022.

QUESTA SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI.

LE ISTRUZIONI ED I DETTAGLI CONTENUTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA SI BASANO SULLE NOSTRE MIGLIORI CONOSCENZE ED ESPERIENZE.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, SI PREGA RIVOLGERSI ALL'UFFICIO TECNICO.

PANNETO INTERNATIONAL SRL SI RISERVA DI VARIARE I DATI FORNITI SENZA PREAVVISO.