

PAVERPLAY FIT

PAVIMENTAZIONE DI SICUREZZA
AD ASSORBIMENTO DI IMPATTO
SECONDO LA NORMA
UNI - EN 1177

RPN è un'azienda nata con l'obiettivo di contribuire alla tutela ambientale attraverso il riciclo di pneumatici fuori uso - codice europeo rifiuti 160103.

Con il granulo di gomma riciclata produce pavimentazione antitrauma / antishock utilizzata ovunque si renda necessario un passaggio sicuro da urti. La pavimentazione PAN NETO INTERNATIONAL SRL è Made in Italy.

DESCRIZIONE

Linea appositamente realizzata per garantire la sicurezza degli atleti durante lo svolgimento delle loro **attività sportive**, fondamentale per **prevenire l'insorgere di microtraumi** ricollegabili ai diversi tipi di allenamento. L'alta densità dei granuli e i diversi spessori in cui è realizzato, lo rendono il prodotto ideale per la costruzione di **pedane da pesistica** e per **assorbire gli impatti** conseguenti al **rilascio dei pesi**.

MATERIALI

Granuli di gomma derivanti da pneumatici fuori uso aggregati a caldo con leganti poliuretanic.

CARATTERISTICHE

- Elevato grado di assorbimento degli urti, delle vibrazioni e dei rumori.
- Attenua traumi e microfratture
- Elevata protezione delle superfici sottostanti
- Antiscivolo
- Potere drenante
- Elevata permeabilità
- Facile da installare e pulire

SPESSORE (mm)

10 - 20 - 30 - 40 - 50

FISSAGGIO - POSA

Posa diretta e/o incollaggio.

COLORI

Rosso, verde e nero.

PULIZIA

Tutte le pavimentazioni richiedono una pulizia periodica.

La pulizia si rende necessaria in conseguenza del traffico sulla pavimentazione o per contaminazione di materiale estraneo dall'ambiente circostante. Sedimenti di polvere possono essere aspirati o spazzati con uno spazzolone senza danneggiare la superficie. Le **setole della spazzola non devono essere troppo dure** per evitare di danneggiare la superficie e di spessore sufficiente da penetrare lo spazio fra i granuli.

Per il **lavaggio** è possibile utilizzare un **detergente non aggressivo** appositamente diluito in acqua e prontamente risciacquato.

La proporzione per la diluizione è variabile in base allo sporco ed al tipo di piastrella. **Si consiglia di fare piccole prove su una parte della superficie non visibile.**

Casi particolari

Per la rimozione di gomme da masticare (chewing gum) è possibile utilizzare del ghiaccio secco, per indurirlo e rimuoverlo con l'aiuto di una spatola.

